



CEPSA CHAMPÚ

LAVAGEM AUTOMÁTICA E MANUAL

CEPSA CHAMPÚ foi formulado com os mais modernos tensoactivos, inibidores de corrosão e produtos especiais, que permitem a sua utilização com águas de qualquer dureza.

Possui um elevado poder espumante, o que facilita a sua utilização em baixas concentrações.

O excelente poder lubrificante deste produto prolonga a vida das escovas dos túneis e pontes de lavagem.

DOSAGEM

▪ **Lavagem automática:**

Aspirar o produto puro mediante venturi ou bomba doseadora, regulando ambos de forma que a concentração na saída das boquilhas seja da ordem dos 1-2 %

▪ **Lavagem manual:**

Misturar com água a uma concentração de 1- 3 %

SEGURANÇA, HIGIENE E AMBIENTE

Existe a correspondente Ficha de Dados de Segurança de conformidade com a legislação vigente. Tal documentação proporciona informação relativa ao perigo do produto, precauções no seu manuseamento, medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS

CEPSA CHAMPÚ

Aspecto	Líquido castanho transparente
Cheiro	Inodoro
pH concentrado	8,00
pH a 1%	8,00
Densidade a 20°C	1.043
Carácter Iónico	Aniónico
Ponto de Congelação °C	-1,0
Matéria activa, %	13,5

Os valores de características típicas que figuram no quadro são valores médios dados a título indicativo e não constituem uma garantia. Estes valores podem ser modificados sem prévio aviso.