

LUBRIFICANTES PARA AUTOMÓVEIS. TRANSMISSÕES

CEPSA XTAR MAX HYBRID ATF DCT

DESCRIÇÃO



Lubrificante 100% sintético de elevada qualidade, formulado para cumprir com os requisitos das novas transmissões DCT (Double Clutch Transmission) húmidas, utilizadas nos veículos híbridos e de combustão tradicional. O produto apresenta características ótimas que conferem uma elevada proteção ao desgaste por fricção e a minimização das vibrações que ocorrem neste tipo de transmissões.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Formulado para satisfazer os requisitos de transmissões DCT húmidas em veículos híbridos plug-in e não plug-in.
- Não utilizar em transmissões automáticas convencionais, CVT ou DCT secas.

PRESTAÇÕES DO PRODUTO

- Excelente proteção da transmissão em toda a gama de temperaturas.
- Excepcional limpeza do sistema de transmissão.
- Proteção da transmissão contra o desgaste e à corrosão do cobre.

ESPECIFICAÇÕES

VW Golf GTE DQ400E

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1	Geely 7 speed
BMW DCTF-1+	Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT) / MZ320065 DiaQueen SSTF-1
BMW 6-speed DCT	PDK transmissieolie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF)
BMW MTF LT-5	Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT)/9734.S2
Borg Warner	Porsche 999.917.080.01
Bugatti Veyron	Renault EDC 6-speed (Getrag)
Castrol BOT 341	Renault EDC-7
Castrol BOT 351 C4	Shell TF DCT-F3
Castrol BOT 450	Volvo Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839
Changan DCTF	VW G 052 536
Chrysler 68044345 EA & GA	VW G 055 536
Chrysler Powershift 6-speed (Getrag)	VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
Eaton PS-278	VW/Audi TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid)/ DSG7 = S-Tronic 7/ 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda)
Ferrari 7-speed (Getrag)/TF DCT-3	VW/Audi G 055 529
Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT) / Ford WSS-M2C936A, part # 1490763/1490761	VW/Audi TL 521 82 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid)
Ford WSS-M2C218-A1, Ford F-DC, part # KU7J M2C218AA	ZF/Porsche Oil #999.917.080.00

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA XTAR MAX HYBRID ATF DCT
Densidade 15°C	Kg/l	D-4052	0,8488
P. Inflamación V/A	°C	D-92	>200
P. Congelación	°C	D-97	-51
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	6,810
Viscosidad a 40°C,	cSt	D-445	33,68
Índice de Viscosidad	--	D-2270	166
Viscosidad Brookfield -40°C	cP	D-2983	7840

SEGURIDAD, HIGIENE E MEDIO AMBIENTE

Encontra-se disponível a correspondente Ficha de Dados de Segurança em conformidade com a legislação vigente, que faculta a informação relativa à perigosidade do produto, precauções de manipulação, medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis.

Os valores das características que figuram no quadro correspondem a valores médios, e são facultados a título indicativo, não constituindo qualquer garantia. Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.