

Declaração de Desempenho N.º DD-PT-B20/30

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO

- **CEPSASFALT 20/30**

2. UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S)

- Construção e manutenção de estradas, pistas de aeroporto e outras áreas pavimentadas

3. FABRICANTE

- CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.
Av. Columbano Bordalo Pinheiro n.º 108 – 3º
1070-067 Lisboa
- TELEFONE: 217 217 829
FAX: 217 217 870
EMAIL: apoiocliente.qualidade@cepsa.com

4. MANDATÁRIO

- Não aplicável

5. SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP)

- 2+

6A. NORMA HARMONIZADA

- NP EN 12591:2011

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S)

- AENOR 0099
- Certificado n.º 0099/CPR/B11/0270

7. DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

REQUISITO ESSENCIAL	NORMA DE ENSAIO	UNIDADE	VALOR
Consistência à temperatura de serviço intermédia			
Penetração a 25 °C	EN 1426	0,1 mm	20-30
Consistência à temperatura de serviço elevada			
Temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	55-63
Durabilidade (resistência ao envelhecimento a 163 °C NP EN 12607)			
Variação da massa	EN 12607-1	%	≤ 0,5
Penetração retida	EN 1426	%	≥ 55
Aumento da temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	≤ 8
Solubilidade	EN 12592	%	≥ 99
Temperatura de inflamação	EN ISO 2592	°C	≥ 240

8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

- Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Ricardo VICENTE
Em Lisboa a 26 de novembro de 2019

