

Declaração de Desempenho N.º DD-PT-B10/20

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO

- CEPSASFALT 10/20

2. UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S)

- Construção e manutenção de estradas, pistas de aeroporto e outras áreas pavimentadas

3. FABRICANTE

- CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. TELEFONE: 217 217 829
Av. Columbano Bordalo Pinheiro n.º 108 - 3º FAX: 217 217 870
1070-067 Lisboa EMAIL: apoiocliente.qualidade@cepsa.com

4. MANDATÁRIO

- Não aplicável

5. SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP)

- 2+

6A. NORMA HARMONIZADA

- EN 13924:2006
- EN 13924:2006/AC:2006

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S)

- AENOR 0099
- Certificado n.º 0099/CPR/B11/0270

7. DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

REQUISITO ESSENCIAL	NORMA DE ENSAIO	UNIDADE	CLASSE	VALOR
Consistência à temperatura de serviço intermédia				
Penetração a 25 °C	EN 1426	0,1 mm	Classe 3	10-20
Consistência à temperatura de serviço elevada				
Temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	Classe 4	60-76
Durabilidade (resistência ao envelhecimento a 163 °C, NP EN 12607)				
Varição da massa	EN 12607-1 ou -3	%	Classe 2	≤ 0,5
Penetração retida	EN 1426	%	Classe 2	≥ 55
Aumento da temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	Classe 2	≤ 10
Índice de penetração antes do ensaio (i.e. no betume original)	Cálculo de /p Anexo A da EN 13924	-	Classe 2	-1,5 a +0,7
Solubilidade	EN 12592	%	Classe 2	≥ 99
Temperatura de inflamação	EN ISO 2592	°C	Classe 3	≥ 245

8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

- Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ricardo VICENTE

Em Lisboa a 10 de maio de 2016

