

# CEPSA MOTO 4T RUTA 66 15W50



## Descrição



Lubrificante mineral supermultigraduado de elevado rendimento para motos a 4 tempos (4T) em condução urbana ou em estrada. Satisfaz os requisitos dos principais fabricantes de motos a 4 tempos: americanos, europeus e japoneses.

### Utilização do produto

- Recomendado para as motos de 4T de qualquer cilindrada e prestações, assim como para uma condução extrema.
- Especialmente recomendado para motos com lubrificação conjunta do motor, transmissão e embraiagem em banho de óleo. No entanto também é indicado para motos com embraiagem a seco.

### Prestações do produto

- A sua elevada detergência assegura uma excelente limpeza do pistão.
- Adequada proteção durante o arranque e elevada proteção da película lubrificante a altas temperaturas.
- Mantém uma excelente lubrificação durante todo o ano, assegurando uma máxima proteção contra a "gripagem" do motor.
- Proteção das engrenagens da caixa de velocidades, reduzindo ao mínimo o deslizamento dos discos da embraiagem e conseqüente perda de potência.

## Especificações

- API SL
- JASO MA2

## Características Típicas

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	NORMA	CEPSA MOTO 4T RUTA 66
<b>Grado SAE</b>		---	<b>15W50</b>
Densidade a 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,884
Ponto de Inflamação V/A	°C	ASTM D 92	>200
Ponto de Congelação	°C	ASTM D 5950	-33
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D 445	18,99
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D 445	145,5
Índice de Viscosidade		ASTM D 2270	148
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,9

## Segurança, Higiene e Ambiente

Existe a correspondente Ficha de Dados de Segurança conforme a legislação vigente, que fornece informação disponível relativa aos perigos, manuseamento e precauções a tomar, medidas de primeiros socorros e dados do Meio Ambiente do produto.