Declaração de Desempenho N.º DD-PT-ECR-1

1. Código de identificação único do produto-tipo

- **EMASFALT CR-1 (C60B3)**

2. Utilização(ões) prevista(s)

- Regas de colagem

3. Fabricante

- CEPSA Portuguesa Petróleos, S.A.
  Av. Columbano Bordalo Pinheiro n.º 108 - 3º
  1070-067 Lisboa

Telefone: 217 217 829
Fax: 217 217 870
Email: apoiocliente.qualidade@cepsa.com

4. Mandatário

- Não aplicável

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)

- 2+

6A. Norma harmonizada

- EN 13808:2013

Organismo(s) Notificado(s)

- AENOR 0099
- Certificado n.º 0099/CPR/B11/0269

7. Desempenho(s) declarado(s)

Requisito essencial	Norma de ensaio	Unidade	Classe	Valor
Índice de rotura	EN 13075-1	-	Classe 3	70-155
Tempo de escoamento 2 mm, 40 °C	EN 12846-1	s	Classe 3	15-70
Teor de ligante (por teor de água)	EN 1428	%	Classe 6	58-62
Teor em óleo destilado	EN 1431	%	Classe 3	≤ 3
Resíduo no peneiro de 0,5 mm	EN 1429	%	Classe 2	≤ 0,1
Sedimentação (7 dias)	EN 12847	%	Classe 3	≤ 10
Ligante Recuperado (EN 13074-1)				
Penetração (25 °C ; 100 g ; 5 s)	EN 1426	0,1 mm	Classe 7	≤ 330
Temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	Classe 8	≥ 35
Ligante Estabilizado (EN 13074-1 e 2)				
Penetração (25 °C ; 100 g ; 5 s)	EN 1426	0,1 mm	Classe 5	≤ 220
Temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	Classe 8	≥ 35

8. Documentação técnica adequada e/ou documentação técnica específica

- Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ricardo VICENTE

Em Lisboa a 10 de maio de 2016