



CEPSA REPARA PINCHAZOS

Produto à base de elastómeros sintéticos, envasilhado em aerossol.

CEPSA REPARA PINCHAZOS permite, na maioria dos casos, uma reparação de emergência de um pneu furado.

Obstrui o furo com elastómeros e incha a roda por meio do gás propulsor contido no aerossol.

- MODO DE UTILIZAÇÃO:**
- Enroscar o prolongador do aerossol à roda furada.
 - Premir o aerossol até inchar completamente a roda (em geral, esvaziar completamente o aerossol).
 - Imediatamente depois rodar uns cinco quilómetros a baixa velocidade, para repartir o REPARA FUIROS uniformemente.
 - Salvo exceções (desgarro forte da câmara, etc.) a roda fica reparada.
 - É recomendável desinchar a roda e voltar a inchá-la com ar comprimido numa estação de serviço e posteriormente realizar uma reparação convencional numa oficina.

SEGURANÇA, HIGIENE E AMBIENTE

Existe a correspondente Ficha de Dados de Segurança de conformidade com a legislação vigente. Tal documentação proporciona informação relativa ao perigo do produto, precauções no seu manuseamento, medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA	CEPSA REPARA PINCHAZOS
Aspecto	Visual	Líquido branco
pH	UNE 26390-89	13
Extracto Seco a 100°C, %p	K 30095-1	24-28

Os valores de características típicas que figuram no quadro são valores médios dados a título indicativo e não constituem uma garantia. Estes valores podem ser modificados sem prévio aviso.