CEPSA EUROTECH LE 10W30

Descrição

ECOPRODUCTO

Lubrificante de tecnologia sintética de elevado rendimento para motores de veículos pesados a diesel e veículos comerciais ligeiros. Especialmente indicado para motorizações Euro VI, V e anteriores equipadas com sistemas de pós-tratamento de gases, devido ao seu baixo teor em cinzas, fósforo e enxofre (Low SAPS), assim como em autocarros urbanos funcionando com gás CNG.

Utilização do produto

- Em frotas mistas de autocarros e camiões de longo percurso, com motores multimarca Euro V e Euro VI, sendo também apto em motorizações anteriores, assim como para os motores a gás movidos a gás CNG.
- Formulado para veículos que equipam sistemas de pós-tratamento de gases de escape, como os filtros de partículas (DPF), dispositivos de regeneração continua (CRT) e sistemas de redução catalítica seletiva por injeção de EcoBlue® (SCR) que requerem lubrificantes de baixo teor em cinzas, otimizando a sua vida útil e contribuindo para uma economia na manutenção dos mesmos.

Prestações do produto

- Proporciona um excelente nível de limpeza assegurando uma maior vida útil do motor e evitando as avarias produzidas pela formação de depósitos e lodos.
- O elevado índice de viscosidade e a resposta a frio deste produto permite um fácil arranque em condições severas a baixas temperaturas e uma película suficiente de lubrificante em climas quentes, protegendo o motor de desgastes excessivos nos momentos mais difíceis da sua utilização.
- Contribui para uma economia de combustível e permite períodos de intervalos de muda mais alargados do lubrificante.

Especificações

- ACEA E6/E7
- MB 228.51
- MTU Type 3.1
- API CJ-4
- VOLVO VDS-4
- CATERPILLAR ECF-1-a
- MAN M 3477
- RENAULT RLD-3
- DEUTZ DQC IV-10LA
- MAN M 3271-1
- MACK EO-O Premium Plus

Características Típicas

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA EUROTECH LE 10W30
Grau SAE	-	-	10W30
Densidade 15ºC	g/ml	ASTM D 4052	0,866
Viscosidade a 100ºC	cSt	ASTM D 445	11,57
Viscosidade a 40ºC	cSt	ASTM D 445	76,15
Índice de Viscosidade	-	ASTM D 2270	145
Viscosidade CCS a -25ºC	cP	ASTM D 5293	6116
Ponto de Congelação	ºC	ASTM D 97	-36
Ponto de Inflamabilidade V/A	ºC	ASTM D 92	>220
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10
Cinzas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	<1,0

Segurança, Higiene e Ambiente

Está disponível a respetiva Ficha de Dados de Segurança em conformidade com a legislação em vigor. Tal documentação proporciona informações relativas à perigosidade do produto, precauções no seu manuseamento, medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis.

Os valores de características típicas que figuram na tabela, são valores médios apresentados a título indicativo e não constituem uma garantia. Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.